

# HYDRAULIKKAGGREGAT PPH25 ★★


EFFEKT 25 KW



Ergonomisk plasserte betjeningsanordninger



Elektrokomponenter av høy kvalitet gjør den sikker



Manometervisninger for hoved- og matekrets

- Egnert for håndsaging, veggsaging, wiresaging og boring
- 2 gir for optimal skjærehastighet
- Enkel betjening direkte på maskinen
- Servicevennlig

**TYROLIT**

## Tekniske data

ELEKTRISK MOTOR	
Effekt	25 kW

HYDRAULIKK	
Trykktrinn	2
2 matekretser	Tannhjul
Hovedkrets	Dobbel tannhjulspumpe

EFFEKT	
Trinn 1	45 l/min ved 230 bar
Trinn 2	50 l/min ved 200 bar

ELEKTRISK	
Spenning	400 V / 460 V
Frekvens	50 Hz / 60 Hz
Strømforbruk (400 V)	42 A
Dreieretningsbryter	

MÅL	
Lengde	720 mm
Bredde	475 mm
Høyde	988 mm
Vekt	145 kg

## System & tilbehør

HYDRAULIKKAGGREGAT PPH25**		
10984200	Hydraulikkaggregat PPH25S / 380-420 V / 50 Hz	
976206	Slangepakke femdelt 8 m FD	
975672	Slangepakke todelt 8 m FF (mating)	

SPENNINGSVARIANTER		
10984200	Hydraulikkaggregat PPH25S / 380-420 V / 50 Hz	
10984800	Hydraulikkaggregat PPH25S / 440-480 V / 60 Hz	

TILBEHØR		
973074	Kobling CEE 63/5-polet	
999578	Mykstartventil for wiresag	