

WIRESAG WCH14 ★★★

BRUTTO WIRELENGDE 14,2 M



Inntil 14 m wire i magasinet –
mer wire, mer anvendelig



Problemfri start og svært
skånsom mot wiren takket være
innovativt dempesystem



Hydrauliske hoved- og
matemotorer for TYROLIT
Hydrostress-drivenheter

- Rask, sikker og enkel wiresaging
- Ekstremt stort wirelager og lang slaglengde for størst mulig utnyttelse og anvendelighet
- Maksimal emneomkrets på 11 m
- Svært fin mating for kontrollert bruk takket være innovativt dempesystem
- Wiresag for direkte montering i snittet
- Tyngste enkeltdel 20 kg
- Patentert drivrullesystem
- Ekstremt fleksibel, bygges om fra borestativ til wiresag på få minutter

Tekniske data

WIRE	
Wiremagasin	11 m
Brutto wirelengde	14,2 m
Wire Ø, sintret	11 mm
Wire Ø, galvanisk	10 mm

UTFØRELSE	
Hydraulisk motor GR2	
2 drivruller Ø 200 mm	
Styreruller Ø 200 mm	
Mating wiremagasin ved hjelp av hydraulisk motor på 32 ccm	

MÅL & VEKT	
Høyde	1517 mm
Bredde	615 mm
Dybde	798 mm
Vekt uten borestativ	78 kg
Vekt med borestativ DRA500***	104 kg

System & tilbehør

WIRESAGSYSTEM WCH14***		
10987700	Borstativ DRA500P	
10984300	Wiresagsett WCH14P ink. matemotor	
976161	Hydraulikkmotor komplett B/S 18 ccm / FD	
10988525	Vernedeksel	
977392	Kjøreunderstell	
964378	Verktøykasse	

TILBEHØR		
977392	Kjøreunderstell	
964378	Verktøykasse	
10988555	Skjærelære WCE14P	
10988525	Vernedeksel	
977083	Vannlanse 2,5 m	
10988618	Vannlanse 8 m	
10988901	Water distributor unit complete	
976160	Hydraulikkmotor komplett B/S 16 ccm / FD	
976161	Hydraulikkmotor komplett B/S 18 ccm / FD	
976162	Hydraulikkmotor komplett B/S 22 ccm / FD	
973892	Hurtigskiftsett motorer Gr. 2	
10988496	Hydraulikkmatning med gir	
960575	Gummibane for drivhjul Ø 200 mm (75 Shore)	
961901	Styrehjul Ø 200 mm	
977613	Beskyttelsesforing kompl.	
10988505	Svinghjul utgang	
10988533	Svinghjul inngang	
10988391	Styrehjul Ø 200 mm	
10988390	Styrehjul 11° Ø 200 mm	