

HYDRAULIKKAGGREGAT PPH25RR★★★

EFFEKT 25 KW



Bevegelsesfrihet takket være radiostyrt fjernbetjening. Alle funksjoner kan stilles inn derfra



Hastighet velges med dreiebryter



Plasthetten kan tas av uten bruk av verktøy

- Egnet for håndsaging, veggsaging, wiresaging og boring
- 4 gir for optimal skjærehastighet
- Mykstart / Softstart av wiren via potensiometer
- Servicevennlig

TYROLIT

Tekniske data

ELEKTRISK MOTOR	
Effekt	25 kW
HYDRAULIKK	
Trykktrinn	4
2 matekretser	Radialstempel
Hovedkrets	Tredobbel tannhjulspumpe
EFFEKT	
Trinn 1	45 l/min ved 230 bar
Trinn 2	50 l/min ved 200 bar
Trinn 3	60 l/min ved 170 bar
Trinn 4	70 l/min ved 140 bar
ELEKTRISK	
Spenning	380 V / 400 V
Frekvens	50 Hz
Strømforbruk (400 V)	42 A
2 sekundærtilkoblinger, dreieretningsbryter	
MÅL	
Lengde	760 mm
Bredde	550 mm
Høyde	1140 mm
Vekt	170 kg

System & tilbehør

HYDRAULIKKAGGREGAT PPH25RR***		
10983900	Hydraulikkaggregat PPH25RRP/380-420 V/50 Hz/frekv. 434 MHz	
976206	Slangepakke femdelt 8 m FD	
975672	Slangepakke todelt 8 m FF (mating)	
SPENNINGSVARIANTER		
10983900	Hydraulikkaggregat PPH25RRP/380-420 V/50 Hz/frekv. 434 MHz	
10984544	Hydraulikkaggregat PPH25RRP/380-420 V/50 Hz/frekv. 458 MHz	
10984545	Hydraulikkaggregat PPH25RRP/380-420 V/50 Hz/frekv. 419 MHz	
TILBEHØR		
973074	Kobling CEE 63/5-polet	