

# SIRKELWIRESAG CCH25★★★/CCE25★★★

RUNDSNITT PÅ Ø 500-2500 mm



Standard hydraulisk drivmotor



Enkelt å legge i og stramme wiren



Fleksibel vanntilførsel

- Erstatter dyr og tung boring av store hull.
- Innekapslet wire gjør maskinen sikker å bruke.
- Enkel håndtering takket være gjennomtenkt konstruksjon Hydraulisk eller elektrisk drift.
- Elektrisk versjon kan inngå i Tyrolits modulær-system hvor motor, styring og fjernkontroll er felles for veggsag, wiresag, sirkelwiresag og kjernebormotor. Dette gir deg som kunde lave systempriser.

## Tekniske data

| WIRE                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Wirelengde for hulldiameter på 500 mm (100 mm tykkelse)   | 4 m   |
| Wirelengde for hulldiameter på 2,500 mm (600 mm tykkelse) | 6.2 m |
| Wire Ø, sintret                                           | 11 mm |
| Wire Ø, galvanisk                                         | 10 mm |

| HYDRAULISK UTFØRELSE                                       |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Hydraulisk motor GR2                                       |  |
| 1 drivrulle Ø 200 mm                                       |  |
| Styreruller Ø 200 mm                                       |  |
| Mating wiremagasin ved hjelp av hydraulisk motor på 50 ccm |  |

| ELEKTRISK UTFØRELSE                          |  |
|----------------------------------------------|--|
| 1 drivrulle Ø 200 mm (180)                   |  |
| Styreruller rolls Ø 200 mm (180)             |  |
| Mating wiremagasin ved hjelp av elektromotor |  |

| ELEKTRISK MOTOR |       |
|-----------------|-------|
| Effekt 16 A     | 8 kW  |
| Effekt 32 A     | 17 kW |

| STYRING  |               |
|----------|---------------|
| Spenning | 400 V         |
| Frekvens | 50 Hz / 60 Hz |
| Vekt     | 22 kg         |

| Vekt |        |
|------|--------|
| Vekt | 122 kg |

## System & tilbehør

| WIRESIRKELSAGSYSTEM |                                          |  |
|---------------------|------------------------------------------|--|
| 967610              | Sirkerwiresag CCH25*** basisenhet        |  |
| 980759              | Matemotor hydraulisk 50 ccm              |  |
| 976160              | Hydraulikkmotor komplett B/S 16 ccm / FD |  |
| 973892              | Hurtigskiftsett motorer Gr. 2            |  |

| WIRESIRKELSAGSYSTEM CCE25*** |                                                                        |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 10990500                     | Sirkelwiresag CCE25***                                                 |  |
| 10988900                     | Elektrisk hovedmotor WSE1217*** 400 V / 50 Hz                          |  |
| 10989300                     | Elektrisk styring WSE1217*** 400 V / 50 Hz inkl. fjernbetjening WX-15S |  |

| TILBEHØR |                                            |  |
|----------|--------------------------------------------|--|
| 964887   | Senterrør SL justerbart                    |  |
| 978788   | Utliggerrør inntil Ø 1,25 m                |  |
| 978764   | Utliggerrør inntil Ø 2,50 m                |  |
| 978786   | Sprutbeskyttelseskanal (Ø 2,5 m)           |  |
| 978787   | Sprutbeskyttelseskanal (Ø 1,25 m)          |  |
| 977083   | Vannlanse 2,5 m                            |  |
| 964254   | Styrehjul Ø 200 mm                         |  |
| 969413   | Drivhjul SL Ø 200 mm                       |  |
| 977529   | Gummibane for wirehjul Ø200mm              |  |
| 960575   | Gummibane for drivhjul Ø 200 mm (75 Shore) |  |

## TYROLIT BYGG OG ANLEGG AS

Rosenborgveien 9 - 1630 Fredrikstad

Tel.: +47 975 47 990 | E-post: [ordrebygg-no@tyrolit.com](mailto:ordrebygg-no@tyrolit.com)

**Alle våre produkter kan bli funnet på [www.tyrolitdiamant.no](http://www.tyrolitdiamant.no)**

