

BLOKKSAG TME1000★★★

SKJÆREDYBDE OPP TIL 380 MM



380mm skjæredybde med 1000mm sagblad.



Presise gjæringsnitt ved hjelp av gjæringsanslag.



Gaffeltruckspor for enkel og sikker transport.

- Høy stabilitet som følge av vridningsstivt stålunderstell.
- Rene snitt takket være presis sagbordføring av rustfritt edelstål.
- Optimal kjøling av sagblad ettersom vannpumpen er plassert slik at smuss ikke kan trenge inn.
- Kraftoverføring via kjede krever lite vedlikehold.
- Problemfri og sikker transport ved hjelp av sentralt plassert krankrok og gaffeltruckspor.
- Enkel posisjonering av maskinen på bruksstedet ved hjelp av styrehjul.
- Smart bladskjermkonstruksjon gir rask og enkel montering av blad.
- Uttrekkbart og robust vannkar forenkler rengjøringen.
- Den sentralt plasserte nødstoppbryteren sørger for maksimal sikkerhet.
- Høy fleksibilitet med mange innstillings- og bruksmuligheter.

TYROLIT

Tekniske data

SAGBLAD	
Maks. skjæredybde	380 mm
Maks. sagblad Ø	1000 mm
Skjærelengde	660 mm
Sagbladturtall	910 o/min
Sagbladfeste Ø	60 mm
Medbringer Ø	11,5 mm
Kuttetirkel Ø	120 mm

DRIFT	
Drift / motor	Elektrisk
Effekt	7,5 kW
Spenning/frekvens	400 V / 50 Hz
Motorkjøling	Luft
Sagbladdrift	via girutveksling

UTFØRELSE	
Skjæredybde stilles inn trinnløst	
Vinkelsaging (vinkelanslag)	
Gjæringsaging (gjæringsanslag valgfritt)	
Transportkrok og gaffeltruckspor	
Uttrekkbart vannkar	
Elektrisk vannpumpe	

MÅL & VEKT	
Lengde	1800 mm
Bredde	1030 mm
Høyde	1500 mm
Vekt	324 kg

System & tilbehør

BLOKKSAG TME900***		
10987300	Blokksag TME900P / 400 V	

TILBEHØR		
10978735	Gjæringsanslag (tiltebord)	

TYROLIT BYGG OG ANLEGG AS

Rosenborgveien 9 - 1630 Fredrikstad

Tel.: +47 975 47 990 | Fax: +47 947 71 064

Alle våre produkter kan bli funnet på www.tyrolitdiamant.no

